



# 3100 GOLD 4T

4行程摩托車引擎專用潤滑油

SAE 10W-40

Technosynthèse®


## 適用對象：

所有的4行程摩托車引擎。

公路和越野摩托車、拉力賽賽車、4行程越野/耐力賽賽車、沙灘車、小型摩托車、速克達等。

## 性能：

標準： API SL  
JASO MA



JASO T 903: 2006  
MOTUL 榮譽出品

JASO MA 是摩托車4行程引擎機油的摩擦測試，以確保濕式離合器的良好運轉從而延長變速箱的使用壽命。

良好的抗氧化性能，防止機油由於高溫應力造成的過早粘稠和老化。高潤滑性能可減少磨損延長發動機使用壽命。高強清潔分散性。防腐蝕，防泡化性能。

## 建議：

換油週期：遵守生產商的建議並根據使用情況進行調節。

MOTUL 3100 Gold 4T 可與合成油或礦物潤滑油混合。

## 屬性：

粘度等級	SAE J 300	10W-40
15°C (59°F) 時的密度	ASTM D1298	0.871
100°C (212°F) 時的粘度	ASTM D445	14.3 mm <sup>2</sup> /s
40°C (104°F) 時的粘度	ASTM D445	94.0 mm <sup>2</sup> /s
粘度指數	ASTM D2270	156
閃點	ASTM D92	232°C
TBN (總碱值)	ASTM D2896	6.5 mg KOH/g

為確保向客戶提供最新的技術研發成果，我們保留修改產品一般特性的權利。

儘管定單符合我方產品銷售和品質擔保的一般條件，但產品的技術規格不以訂單要求為唯一標準。- 法國製造

MOTUL 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - 電話：33 1 48 11 70 00 - 傳真：33 1 48 33 28 79. 網站：[www.motul.fr](http://www.motul.fr)

8429

07/09