

OFFROAD STANDARD

车用卤素灯



应用领域


- 前大灯
- 林业、农业和建筑业

产品优势


- 坚固耐用且具有多种功能
- 即使在最复杂地形条件下，亦能保证良好的可靠性和亮度

产品特点


- 抗振技术



Product line drawing




Product line drawing



Product line drawing

产品系列数据表



Product line drawing

产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数				光度数据		尺寸和重量	
	功率输入	标称功率	标称电压	测试电压	光通量	光通量容许偏差	长度	直径
62200	93 W ¹⁾	100.00 W	12 V	13.2 V	2600 lm	±10 %	67.5 mm	9.0 mm
62201	85 W ²⁾	100.00 W	12 V	13.2 V	2300 lm	±10 %	42.0 mm	12.0 mm
62203	103 / 80 W ²⁾	100/80 W	12 V	13.2 V	2900/1500 lm	±10 / ±15 %	82.0 mm	
62203CP	103 / 80 W ²⁾		12 V	13.2 V	2900/1500 lm	±10 / ±15 %	82.0 mm	
62204	100 / 80 W ²⁾	100.00 W	12 V	13.2 V	2900/1700 lm	±15 / ±15 %	82.0 mm	
62218		130/90 W	12 V	13.2 V			82.0 mm	17.0 mm
64203	100 / 80 W ²⁾	100/80 W	12 V	13.2 V	2600/1500 lm	±15 / ±15 %	82.0 mm	17.0 mm
64204		100/90 W	12 V	13.2 V			82.0 mm	16.0 mm
64205	70 / 65 W ²⁾	65 W	12 V	13.2 V	2000/1350 lm	±10 / ±10 %	82.0 mm	
64206	85 / 80 W ²⁾	80 W	12 V	13.2 V	2400/1750 lm	±10 / ±10 %	82.0 mm	
64217	73 W ²⁾	65.00 W	12 V	13.2 V	2100 lm	±10 %	59.0 mm	12.0 mm
64218	73 W ²⁾	65.00 W	12.0 V	13.2 V	2100 lm	±10 %	59.0 mm	12.0 mm

产品描述	寿命		更多的产品数据	特定分类
	Lifespan B3	使用寿命 Tc	灯头 (标准名称)	Order reference
62200	50 h	200 h	P14.5s	62200 100W 12V
62201	50 h	200 h	PK22s	62201 100W 12V
62203	50 h	90 / 200 h	P43t	62203-01B 100/8
62203CP	50 h	90 / 200 h	P43t	62203 200/120CP
62204	45 / 100 h	90 / 200 h	P43t	62204 100/90W 1

产品系列数据表

产品描述	寿命		更多的产品数据	特定分类
	Lifespan B3	使用寿命 Tc	灯头 (标准名称)	Order reference
62218			P43t	62218 130/90W 1
64203	50 h	90 / 200 h	P45t	64203 100/80W 1
64204			P45t	64204 100/90W 1
64205	100 h	200 h	P43t	64205 60/55W12V
64206	100 h	200 h	P43t	64206 80/85W 12
64217	250 h	500 h	PX26d	64217-01B 65W 1
64218	250 h	500 h	PX26d	64218 65W 12V P

1) 大约

2) 最大

产品系列数据表

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

法律建议

仅适合越野使用，不准在公共道路上使用。
未获得ECE认证
非法使用将导致车辆运行牌照吊销及保险损失。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。