

NIGHT BREAKER UNLIMITED

车用卤素灯



应用领域

- 前大灯

产品优势

- 光束射程延长40 m (与标准卤素灯相比)
- 驾驶员可以更早发现障碍和危险情况
- 提供最佳照明, 争取更多反应时间
- 采用已获专利的分体式镀膜, 减少反射眩光

产品系列数据表

技术参数

产品描述	电参数				光度数据		尺寸和重量	
	功率输入	标称功率	标称电压	测试电压	光通量	光通量容许偏差	长度	直径
64150NBU	68 W ¹⁾	55.00 W	12 V	13.2 V	1550 lm	±15 %	67.5 mm	9.0 mm
64151NBU	68 W ¹⁾	55.00 W	12 V	13.2 V	1450 lm	±15 %	42.0 mm	11.0 mm
64193NBU	75 / 68 W ¹⁾	60/55 W	12 V	13.2 V	1650/1000 lm	±15 %	82.0 mm	13.0 mm
-	75 / 68 W ¹⁾	60/55 W	12 V	13.2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	82.0 mm	13.0 mm
64210NBU	58 W ¹⁾	55.00 W	12 V	13.2 V	1500 lm	±10 %	59.0 mm	12.0 mm
-	58 W ¹⁾	55.00 W	12 V	13.2 V	1500 lm	±10 %	59.0 mm	12.0 mm
64211NBU	62 W ¹⁾	55.00 W	12 V	13.2 V	1350 lm	±10 %	67.0 mm	12.0 mm
9005NBU	73 W ¹⁾	60.00 W	12 V	13.2 V	1860 lm	±12 %	80.3 mm	12.0 mm
9005NBU	73 W ¹⁾	60.00 W	12 V	13.2 V	1860 lm	±12 %	80.3 mm	12.0 mm
9006NBU	62 W ¹⁾	51.00 W	12 V	13.2 V	1095 lm	±15 %	80.3 mm	12.0 mm
9006NBU	62 W ¹⁾	51.00 W	12 V	13.2 V	1095 lm	±15 %	80.3 mm	12.0 mm

产品描述	寿命		更多的产品数据	认证与标准	特定分类
	Lifespan B3	使用寿命 Tc	灯头 (标准名称)	ECE 分类	Order reference
64150NBU	150 h	300 h	P14.5s	H1	64150NBU 55W 12
64151NBU	150 h	300 h	PK22s	H3	64151NBU 55W 12
64193NBU	80 / 260 h ²⁾	160 / 400 h ²⁾	P43t	H4	64193NBU 60/55W
-	250 / 400 h ²⁾	500 / 900 h ²⁾	P43t	H4	64193NBU 60/55W
64210NBU	150 h	250 h	PX26d	H7	64210NBU 55W 12
-	330 h	550 h	PX26d	H7	64210NBU 55W 12
64211NBU	150 h	250 h	PGJ19-2	H11	64211NBU 55W 12
9005NBU	110 h	210 h	P20d	HB3	9005NBU 60W 12V
9005NBU	280 h	550 h	P20d	HB3	9005NBU 60W 12V

产品系列数据表

产品描述	寿命		更多的产品数据	认证与标准	特定分类
	Lifespan B3	使用寿命 Tc	灯头 (标准名称)	ECE 分类	Order reference
9006NBU	270 h	500 h	P22d	HB4	9006NBU 51W 12V
9006NBU	860 h	1720 h	P22d	HB4	9006NBU 51W 12V

1) 最大

2) 灯丝1

产品系列数据表

应用建议

更多详细应用信息和图形,请参阅产品数据表。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。