

МОТОРНОЕ МАСЛО ЕМКОСТЬ 4 Л.

ENEOS MOTOR OIL ECO-TOURING

(API SM/EC/ ILSAC GF-4 5W-30)

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ.

ENEOS MOTOR OIL ECO-TOURING ГАРАНТИРУЕТ БЫСТРОЕ И СТАБИЛЬНОЕ СМАЗЫВАНИЕ, ВЫСОКУЮ ТЕРМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУРЫ. КАЧЕСТВО СМАЗКИ ОХВАТЫВАЕТ ВСЕ В ДВИГАТЕЛЯХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ НИЗКИЙ РАСХОД МАСЛА. КРОМЕ ТОГО, ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШУЮ ЗАЩИТУ ОТ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА.

ENEOS MOTOR OIL ECO-TOURING ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЧИСТОЕ СГОРАНИЕ, УЛУЧШАЕТ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ СОХРАНЯЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ГРЯЗИ И ОТЛОЖЕНИЙ.

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГИДРООЧИЩЕННЫХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ И РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК, **ENEOS MOTOR OIL ECO-TOURING** ТАКЖЕ СМЕШИВАЕТСЯ С ОРГАНИЧЕСКИМИ РЕДУКТОРАМИ МОЛИБДЕНА ТРЕНИЯ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МАСЛО МИНИМИЗИРУЕТ ТРЕНИЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЭКОНОМИЮ ТОПЛИВА. СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ API ENEOS ВЫСОКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ECO-TOURING БЫЛА СЕРТИФИЦИРОВАНА, КАК ОТВЕЧАЮЩАЯ ПОСЛЕДНЮЮ API SM / EC ILSAC СТАНДАРТ GF-4 УСТАНОВЛЕН АМЕРИКАНСКИМ GASOLINEEUM ИНСТИТУТА.

КЛАСС КАЧЕСТВА - API SM/EC ILSAC GF-4

SAE КЛАСС ВЯЗКОСТИ - 5W30

APPEARANCE - ORANGE

ПЛОТНОСТЬ (15C), G/CM³ - 0.857

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ (COC), - t 232

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ:

(40C), MM².S - 58.1

(100C), MM²S - 10.4

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ - 169

ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ, C - t-45C

TAN, mgKOH/g - 2.5

TBN (NCI), mgKOH/g - 6.4

COLLOR - L2.5

ЦЕНА 2100 РУБ. - РОЗНИЦА

ЦЕНА 1900 РУБ. - ОПТОВАЯ

The Future of Energy, Resources and Materials
JX Nippon Oil & Energy Corporation
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8162 JAPAN TEL +81-3-62755152