



## 服務資料

### 一般規格

機種名	NXC125T
型式：	5TY1
寸法：	
全長	1855mm
全寬	680mm
全高	1120mm
座高	780mm
軸間距離	1310mm
最低地上高	115mm
最小迴轉半徑	1900mm
車輛重量：	
乾燥重量	105kg
機油及裝備重量	113kg
引擎：	
引擎型式	氣冷四行程 SOHC 4汽閥
汽缸排列	前置單汽缸
總排氣量	124c.c
內徑×行程	52×57.9mm
壓縮比	10：1
壓縮壓力（標準）	12 kg/cm <sup>2</sup> （600rpm）
起動方式	電動 / 腳起動式
潤滑方式：	強制壓送飛沫併用濕式油底殼
機油型式或等級	
引擎機油    API 標準	SE 或更高級
SAE 號數	20W40
定期換油量	900 ± 50c.c
總油量（引擎分解作業時）	950 ± 50c.c
齒輪油	SAE 10W-30
定期換油量	110 ± 10c.c
總油量	130 ± 10c.c
空氣濾清器：	
化油器側	濕式濾紙
曲軸箱側	濕式海綿
燃料：	
型式	限用無鉛汽油(推薦使用 92 無鉛汽油)
油箱容量	7L