

Jadwal Perawatan Berkala

HONDA CB 150 Verza 里程保養時間表

駕駛前檢查

Bagian-bagian 各 部 零 件			Pemeriksaan Sebelum Berkendara 📌 Hal. 33	Frekuensi *1 保 養 頻 率													Pemeriksaan Tahunan 年度檢查	Penggantian Teratur 定期更換	Lihat Hal. 參閱頁	
				× 1000 km	1	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44				48
				BULAN	2	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44				48
燃油管路	Saluran Bahan Bakar	🔧	–	月份	–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		–	
油箱燃油量	Ketinggian Bahan Bakar		P		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	
油門手把	Cara Kerja Gas Tangan	🔧	P		–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		69	
空氣濾清網	Saringan Udara*2	🔧	–		–	–	–	–	G	–	–	–	G	–	–	–	G		43	
曲軸軟管	Pernapasan Bak Mesin*3		–		–	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		70	
火星塞	Busi		–		–	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G		49	
閥門間隙	Jarak Renggang Klep	🔧	–		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		–	
機油	Oli Mesin		P		G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G		52	
機油濾網	Saringan Kasa Oli Mesin	🔧	–		–	–	–	B	–	–	B	–	–	B	–	–	B		–	
機油離心篩	Saringan Centrifugal Oli Mesin	🔧	–		–	–	–	B	–	–	B	–	–	B	–	–	B		–	
固定式旋轉機	Putaran Stasioner Mesin	🔧	–		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		–	

定期保養
Perawatan Berkala

定期保養的符號意義

Tingkat Kesulitan Perawatan Berkala

🔧 : Menengah. Kami menganjurkan untuk diservis oleh AHASS, kecuali apabila Anda mempunyai peralatan khusus, data servis yang diperlukan dan memiliki keahlian teknis yang cukup. Prosedur-prosedurnya ada di dalam Buku Pedoman Reparasi untuk model ini.

🔧 : Teknikal. Demi keamanan, servislah sepeda motor Anda di AHASS. 技術性。為了安全起見，請在AHASS認可車廠維修摩托車。

鏈條潤滑建議：鏈條油或變速箱油SAE 80或90。

剎車油：本田制動油DOT3或DOT4或同等級。

機油量：1 Liter。

洩機油螺栓：鎖固力 30 N · m (3,1 kgf · m)。

前輪軸螺母：鎖固力 59 N · m (6,0 kgf · m)。

後輪軸螺母：鎖固力 88 N · m (9,0 kgf · m)。

鏈條型號建議：KMC428HG、FSCM428HSL、FSCM428H

檢查（如有必要，清潔，調整，潤滑或更換）

P : Periksa (bersihkan, setel, lumasi, atau ganti, bila perlu)

G : Ganti 更換

B : Bersihkan 清理

L : Lumasi 潤滑

Keterangan 內容描述

Pemeriksaan, pembersihan dan penggantian parts sangat bergantung pada lingkungan pemakaian dan kebiasaan pengendaraan.

零件的檢查，清潔和更換在很大程度上取決於使用環境和駕駛習慣。

Jadwal Perawatan Berkala

駕駛前檢查

Bagian-bagian 各 部 零 件		Pemeriksaan Sebelum Berkendara ➔ Hal. 33	Frekuensi *1 保 養 頻 率														Pemeriksaan Tahunan 年度檢查	Penggantian Teratur 定期更換	Lihat Hal. 參閱頁
			x 1000 km	1	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48			
			BULAN	2	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48			
Rantai Roda 鏈條		P	月份 每 Setiap 500 km P L																62
Minyak rem *4 剎車油		P		–	P	P	P	P	P	G	P	P	P	P	P	G	P	2 Tahun	54
Keausan kampas rem 剎車片		P		–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	年	55, 59
Sistem Rem 剎車系統		P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		54
Switch Lampu Rem 剎車燈開關		–		–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		60
Arah Sinar Lampu Depan大燈光束		–		–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		71
Lampu/Klakson 燈系/喇叭		P		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–			–
Sistem Kopling 離合器系統		P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		66
Standar Samping 側 面 標 準		–		–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		61
Suspensi 懸架	🔧	–		–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		–
Mur, Baut, Pengencang 螺母螺栓	🔧	–		P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	–	P	P		–
Roda/Ban (Untuk Tipe Cast Wheel)	🔧	P		–	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		40
Roda/Ban (Untuk Tipe Jari-jari)	🔧	P		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		40
Bantalan Kepala Kemudi	🔧	–		P	–	–	P	–	–	P	–	–	P	–	–	P	P		–

Catatan: 注意事項

- *1 : Pada pembacaan odometer lebih tinggi, ulangilah pada interval frekuensi yang telah ditentukan. 在里程表讀數較高時，以指定的頻率間隔重複保養。
- *2 : Servis lebih sering jika seringkali dikendarai di daerah yang basah atau berdebu. 若經常於潮濕或多塵環境行駛，則應增加保養頻率。
- *3 : Servislah lebih sering jika dikendarai dimusim hujan atau dengan gas penuh. 如在雨季或充滿汽油的情況下行駛，保養頻率應更高。
- *4 : Ganti setiap 2 tahun. Penggantian memerlukan keterampilan mekanis. 每2年更換一次。更換需要機械技能。

Perawatan Berkala

車輪/輪胎
用於鑄造車輪類型
車輪/輪胎
輻條型
轉向頭軸承