



## Lamborghini Revuelto 技術規格

| 內燃動力系統        |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 內燃機類型         | 6.5 升 V12 自然進氣引擎                                            |
| 排量            | 6498.5 cm <sup>3</sup>                                      |
| 缸徑/衝程         | Ø95 mm x 76.4 mm                                            |
| 壓縮比           | 12.6 : 1                                                    |
| 最大動力 (ICE)    | 825 CV @ 9,250 rpm                                          |
| 最大動力 (ICE+EE) | 1015 CV                                                     |
| 最大扭力 (ICE)    | 725 Nm @ 6,750 rpm                                          |
| 冷卻系統          | 專為高功率電池開發之液冷系統                                              |
| 引擎管理系統        | PFI - Bosch                                                 |
| 潤滑系統          | 乾式油底殼                                                       |
| 傳動系統          |                                                             |
| 變速箱           | 8-Speed ATM，依駕駛模式不同改變性能特徵                                   |
| 離合器           | 雙離合電子變速系統                                                   |
| 電子動力系統        |                                                             |
| 電池            | 高功率鋰電池                                                      |
| 發電機           | 後軸電動系統，110kw @ 10000rpm                                     |
| 電子引擎          | 電動前軸，220kw @ 3500rpm                                        |
| 性能            |                                                             |
| 最高速度          | > 350 km/h                                                  |
| 0-100 km/h    | 2.5 s                                                       |
| 車身與傳動裝置       |                                                             |
| 車身結構          | Monofueslage 單體式車艙，前車臺結構完全採用鍛造複合材料；<br>全車廣泛運用               |
| 空氣力學科技        | 可調主動式尾翼，依不同駕駛模式及動態具有三種空力模式                                  |
| 懸吊系統          | 雙 A 臂懸吊系統<br>LMR 主動式電磁懸吊系統                                  |
| 電子穩定系統        | 電子穩定系統 (ESC) / 防鎖死煞車系統 (ABS) / 循跡控制系統 (TCS)，特性可透過不同駕駛模式進行調整 |
| 轉向裝置          | 電動機械助力轉向系統                                                  |



|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 煞車系統       | 碳纖維陶瓷煞車系統<br>10 活塞卡鉗(前) · 4 活塞卡鉗(後)                                     |
| 煞車碟盤       | Ø410x38 mm (前) - Ø390x32 mm (後)                                         |
| 輪胎 (標配)    | Bridgestone Potenza Sport Run-Flat<br>265/35 ZR20 (前) - 345/30 ZR21 (後) |
| 輪圈 (標配)    | 9.5J x 20" (前) – 12J x 21" (後)                                          |
| 後視鏡        | 電動後視鏡                                                                   |
| 安全氣囊       | 前排安全氣囊 / 前、後排側面安全氣囊                                                     |
| 車身         |                                                                         |
| 軸距         | 2,779 mm                                                                |
| 全長         | 4,947 mm                                                                |
| 寬度         | 2,033 mm                                                                |
| 寬度 (含外後視鏡) | 2,266 mm                                                                |
| 高度         | 1,160 mm                                                                |
| 前輪距        | 1,720 mm                                                                |
| 後輪距        | 1,701 mm                                                                |
| 淨重         | 1,772 kg                                                                |
| 重量/動力      | 1.75 kg/CV                                                              |
| 重量分配       | 44% (前) - 56% (後)                                                       |